

DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)

Farbe : Silber

Kapazität : 2 048 Wh

Nettogewicht : Ca. 22,1 kg

Abmessungen : 494 × 242 × 305 mm

Gesamte Ausgangsanschlüsse : 10

Gesamtausgangsleistung: 3 581 W Max

USV : 10 ms + HID

Garantie : 3 + 2 Jahre

Geräusch : 600 W ≤ 25 dB



AC-Ausgang

Spitzenleistung 4	Ausgangspriorität JA	Max AC-Ausgang 3 000 W
Spannungsausgang 6 000 W	X-Fusion JA	Max Leistung durch X-Boost 3 900 W
Ausgangsspannung 230 V~50 Hz, insgesamt 3 000 W 13 A max. pro Anschluss (x4)		

DC-Anschlüsse

Anzahl der DC-Steckdosen 6	USB-A 1 × 18 W Max	USB-C 1 × 140 W Max (HID) 2 × 45 W Max (insgesamt 45 W)
12V DC-Ausgang 378 W Max Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V~10 A Anderson-Ausgang × 1: 12,6 V~30 A		

Eingang

Netzstrom 2 300 W (abhängig von der Eingangsspannung)	Eingangsspannung 220–240 V~10 A, 50/60 Hz	0-80 % Ladezeit 47 Min.
Solar 1 000 W (2 × 500 W)	Lichtmaschine 1 000 W Max Über 4+8 Port	0-100 % Ladezeit 68 Min.
Generator 2 400 W Max	KFZ 12 V/24 V~8 A	

Batterie

Batteriechemie LFP	Kompatible Zusatzbatterie D2M/D3MP/D3/DP3 Zusatzbatterie	CTC Technologie CTC
Anzahl der zusätzlichen Batterieanschlüsse 1 (erweiterbar auf 2)	Typ der zusätzlichen Batterieanschlüsse 4+8	Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie Bis zu 10 kWh mit 2 × DELTA Pro 3 Zusatzbatterie

Steuerung

Bildschirm JA	WLAN JA	Bluetooth JA	App JA
-------------------------	-------------------	------------------------	------------------

Betriebsbedingungen

Betriebshöhe : ≤3 000 m

Ladetemperatur : 0 °C bis 45 °C

Entladetemperatur : –10 °C bis 45 °C

Lagertemperatur : –10 °C bis 45 °C